

## 仕様(スペック)

形名		WH36DA	
締付能力	普通ボルト	M12～M30	
	高力ボルト	M10～M24	
最大締付トルク		1,100N・m (112.2kgf・m)	
無負荷回転数	弱1モード	0～600min <sup>-1</sup> (回/分)	
	弱2モード	0～900min <sup>-1</sup> (回/分)	
	中モード	0～1,200 <sup>-1</sup> (回/分)	
	強モード	0～1,500min <sup>-1</sup> (回/分)	
打撃数	弱1モード	0～1,200 <sup>-1</sup> (回/分)	
	弱2モード	0～1,800min <sup>-1</sup> (回/分)	
	中モード	0～2,300 <sup>-1</sup> (回/分)	
	強モード	0～2,900min <sup>-1</sup> (回/分)	
先端形状		四角ドライブ19mm	
機体寸法 (全長×高さ×センターハイト)		221×290×42mm (蓄電池装着時)	
質量		3.7kg (蓄電池装着時)	
使用可能蓄電池※1		マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	
<a href="#">振動3軸合成値※2</a>		15.4m/s <sup>2</sup>	
蓄電池	マルチボルト	形名	BSL36A18
		電圧	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah
		充電時間※3	約25分 (UC18YDL使用時)
充電器	形名	UC18YDL (冷却機能付)	