









仕様（スペック）

最大切断寸法（最大高さ×最大幅）（mm）

		のこ刃		
		左45° 傾斜	傾斜0°（直角）	右45° 傾斜
ターン テーブル	0° （直角）	 41×312 47×265(当て板幅25)※	 61×312 70×265(当て板幅25)※	 18×312 24×265(当て板幅25)※
	左右45°	 41×220 47×185(当て板幅20)※	 61×220 70×185(当て板幅20)※	右45°  18×220 24×185(当て板幅20)※
	右57°	-	 61×170 70×140(当て板幅15)※	左31°  18×260 24×225(当て板幅20)

当て板を取付けた時の最大寸法です。ヘッド部の底面と材料が接触する恐れがありますので、十分注意し作業をしてください。詳しくは製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

モーター	DCブラシレスモーター		
使用できるのこ刃	外径180～190mm×穴径20mm		
無負荷回転数	4,000min ⁻¹ （回/分）		
角度切断範囲	左：0～45°、右：0～57°		
傾斜切断範囲	左：0～45°、右：0～45°		
複合切断範囲	左傾斜：0～45° のとき 左右回転：0～45° 右傾斜：0～45° のとき 左回転：0～31°、右回転：0～45°		
LEDライト	白色LED		
レーザー出力	1mW以下（クラス2）		
すえ付け寸法（幅×奥行）	220×242mm		
質量	14.0kg（蓄電池装着時）		
使用可能蓄電池 ※1	マルチボルト蓄電池（残量表示付）		
蓄電池	マルチボルト	形名	BSL36A18（冷却対応）
		電圧 - 容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah
		充電時間 ※2	約25分（UC18YDL使用時）

充電器	形名	UC18YDL（冷却機能付）
-----	----	----------------